

Анкерный пружинный узел для срубов "Зубр"



Магнитогорск, Россия

Предлагаем Вашему вниманию НОВЫЙ механизм для сборки СРУБА с гарантией

Механизм предназначен полноценного и постоянного сжатия венцов брусков между собой, и гарантирует выбор зазоров между бревен при усадке и усушке строения.

На шурупе узла ЗУБР находится специальная пружина сжатия. Когда узел затягивается, резьба шурупа уходит в нижнее бревно, а в верхнем остается полностью сжатая пружина, которая, желая разжаться, постоянно стягивает бревна между собой. Таким образом, за счет резьбы шурупа мы убираем зазор между бревнами. И в процессе усадки дома зазоров и щелей не остается - пружина, разжимаясь, подтягивает бревна друг к другу.

При применении пружинного узла ЗУБР нагель используется только на прямых участках стены, где нет окон или дверей и перерубов. Устанавливаются они в шахматном порядке. Делается это для того, чтобы предотвратить вертикальный прогиб стены. Это придает конструкции жесткость. Узел ЗУБР стягивает бревна между собой, а нагель придает вертикальность стене. Отметим, что такие случаи встречаются довольно редко.

Необходимое количество механизма : на 6м. бревно- 4 шт. ЗУБРА

Производство работ. Крепление.

Сделав предварительную разметку, высверливайте отверстия в участках установки (дрелью - сверлить отверстия при помощи дрели -рекомендуется на низких оборотах). При этом верхний брус: до середины - диаметром в ширину шайбы, далее - по диаметру самого болта.

Обратите внимание, что засверливание отверстий необходимо производить только на земле!

Каждый конец детали (брус или бревно), общей длиной не более двух метров крепить одним комплектом.

Для бревна с чашами, отступ от края чаши 5-8 см (см. рис. 2). При стыковке бревен (бруса) между собой вертикальным пазом в торце, отступ от края паза 7-10 см.

Для деталей (как для бруса или бревна) суммарной длины: - от 2 до 3, 5 м, дополнительно крепить еще один комплект посередине общей длины; - от 3, 5 до 5 м, дополнительно закрепить два комплекта (приблизительно на равных расстояниях от крайних и между собой); - от 5 до 7 м, дополнительно закрепить три комплекта (первый посередине общей длины, два других симметрично, посередине длин от центрального). Вертикальный шаг между крепежом 1-1, 5 м.

Цена: **40 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

давлетшин альберт

+79049391869

суворова